

L'utilisation de bois déchiqueté dans les chemins

"C'est un très bon compromis pour avoir de bons chemins, si on ne veut/peut pas faire de béton"

"J'utilise du bois déchiqueté à la sortie de la stabulation des vaches et sur une partie des chemins d'accès au pâturage depuis ~10 ans. Je n'ai **plus de problèmes de boiteries liés** aux cailloux, les vaches se déplacent facilement et les mamelles restent propres."

Pascal, éleveur de vaches laitières, Contilly



"Les vaches sortent beaucoup mieux, elles craignent moins de marcher sur les plaquettes que sur nos chemins en limons pierreux avec des silex. Depuis que j'utilise du bois **je suis** passé de 5-6 parages/an à 2 ou 3"

Jean-Marc, éleveur de vaches laitières, St Gervais de vic



- Faible coût si autoproduction
- Matériau écologique
- Confort et propreté des animaux (sur sol pierreux les animaux marchent mieux)
- Simplicité de mise en place et d'entretien
- Rôle drainant

- Renouvellement régulier (selon pluviométrie et fréquentation, 2 fois/an à 1 fois tous les 2 ans)
- Gestion de l'eau et des pentes
- Stockage des plaquettes



- Au préalable : Stabiliser le chemin (décapé, tassé, empierré ...)
- Gérer les écoulements d'eau
- Utiliser des plaquettes ~30/50mm



Conseils pour réussir :

- Stabiliser le fond du chemin (décaper, tasser, empierrer ...)
- Apporter 10 à 20 cm de plaquettes, ou plus dans les pentes (à la benne, à l'épandeur, au godet ...) en égalisant (au godet, tracteur ...)
- Pour renouveler : retirer (au godet) les anciennes plaquettes (qui peuvent être incorporer aux fumiers) avant le ré-apport





